SUNWING® Casa

La solution d’ombrage panoramique et pratique



Glatz



Assortiment

Armature en aluminium

Forme	Taille nominale	Nombre de baleines	Numéro de réf. anodisé naturel	Numéro de réf. anthracite thermolaqué
	cm			
○	Ø 300	8	056 00 300 171	056 00 300 301
	Ø 330	8	056 00 330 171	056 00 330 301
□	270 x 270	8	056 00 271 171	056 00 271 301
▭	300 x 240	8	056 00 302 171	056 00 302 301

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur de la manivelle	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Hauteur totale / ouverte	Hauteur ouverte	Porte-à-faux	Longueur bras porteur	Fondation	Poids minimum pour le socle	[10] Vit. max vent, parasol ouvert
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	**AS**	**M**		**D / D[1]**	**E**	**F**	**G / G[1]**	**H**	**N**	**Z**	**C**		
Ø 300	276	5.5	6.4	125 / 195	75	205	245 / 265	255	35	160	60 x 60	90	35 (5)
Ø 330	305	5.5	7.7	125 / 195	60	205	245 / 265	255	35	160	60 x 60	90	30 (5)
270 x 270	-	5.5	7.3	125 / 195	35	205	245 / 265	255	35	160	60 x 60	90	30 (5)
300 x 240	-	5.5	7.2	125 / 195	35	205	245 / 265	255	35	160	60 x 60	90	35 (5)

[10] Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol et à condition que le toit du parasol soit en position horizontale. Un socle avec le poids minimal indiqué ne suffit pas.
Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2 % ± 5 cm).
Les mesures de la hauteur sont déterminées sur la base de la douille à sceller PX. Si l'on a recours à l'un des socles proposés, ces mesures ne changent que marginalement.
Les hauteurs indiquées sont réduites de 12 à 13 cm pour les variantes équipées de la douille à sceller M4 et de la plaque au sol M4 / M8.
En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.



Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel), garantir l'écoulement de l'eau



8 pièces



8 pièces



8 pièces

Accessoires SUNWING® Casa

Housse de protection

		Absolument indispensable	Numéro de réf.
	Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure		
1	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair		350 01 609 702
	5 pièces, housse de protection avec baguette et fermeture éclair		350 01 609 703


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19

20


21

22


23


24


25


26


27


28

Accessoires SUNWING® Casa

Fixations

		Absolument indispensable	Numéro de réf.
	Douilles à sceller		
2	Douille à sceller PX, en acier galvanisé à chaud	Tube de raccord PX	350 01 207 001
2	Douille à sceller PX, acier inoxydable 1.4301 / 304	Tube de raccord PX	350 01 207 011
3	Douille à sceller M4, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation M4	350 01 226 510
	Plaques de montage		
4	Plaque de montage M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation M4	350 01 226 921
5	Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 50–350 mm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation M4	350 01 226 930
6	Plaque de montage M4 pour hautes isolations (50-350 mm), hauteur d'installation (50-350 mm) sur mesure (plus haut sur demande), en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation M4	350 01 222 510
	Consoles murales		
7	Console murale M4, portée de 480 mm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation M4	350 01 229 405
8	Console murale M4, portée de 100 mm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation M4	350 01 229 410
	Socle		
9	Socle en béton Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 111 416
	1 palette (10 pièces) socle en béton Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 112 416
10	Cadre pour socle M4, 120 kg, (pour 8 dalles 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5–15.5 cm, en acier galvanisé à chaud, réglable et nivelable (prix sans dalles)	Tube de fixation M4	350 01 108 235
	Kit de dalles, 8 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 110 kg), en béton		350 01 226 908
	Kit de dalles, 8 pièces, 40 × 40 × 4 cm, (env. 115 kg), 4 unités en béton, 4 unités en aspect granit		350 01 226 909
11	Cache-socle M4 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, plastique revêtu d'ABS, aspect aluminium anodisé		350 01 100 617
12	Cache-socle M4 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, plastique revêtu d'ABS, anthracite		350 01 100 630
13	[3,6] Jeu de roues pour socle M4 120 kg / 180 kg, (jusqu'à max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, en acier galvanisé		350 01 100 500
14	Socle en granit naturel Z, 90 kg, 75 x 75 x 8 cm, pierre naturelle, mat	Tube de fixation Z	350 01 109 436
15	[3] Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, en acier galvanisé		350 01 109 487
15	[3,8] Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, en acier inoxydable 1.4301 / 304		350 01 109 486
	Socle à roulettes		
16	[3,7] Socle à roulettes Z, 90 kg, 80 × 80 × 11 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 113 400
	[3,7] 1 palette (5 pièces) socle à roulettes Z, 90 kg, 80 × 80 × 11 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 113 480
17	[1,3,7] Cadre pour socle à roulettes M4, 90/120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, en acier galvanisé à chaud, blanc RAL 9016, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative)	Kit de conteneurs/Kit de poids + Tube de fixation M4 + plaque décorative	350 01 113 610
18	[3,7] Cadre pour socle à roulettes M4, 90/120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, en acier galvanisé à chaud, anthracite RAL 7016, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative)	Kit de conteneurs/Kit de poids + Tube de fixation M4 + plaque décorative	350 01 113 620
19	[3,7] Cadre pour socle à roulettes M4, 90/120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, en acier galvanisé à chaud, gris soie RAL 7044, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative) NOUVEAU	Kit de conteneurs/Kit de poids + Tube de fixation M4 + plaque décorative	350 01 113 630
	Kit de poids pour le socle à roulettes M4, 90/120 kg, 4 pièces, béton, (kit de poids env. 90 kg)		350 01 110 500
	Kit de conteneurs pour le socle à roulettes M4, 90/120 kg, 4 pièces, plastique, (rempli env. 56 kg)		350 01 110 550
20	[1] Plaque décorative blanc gris RAL 9002 pour socle à roulettes M4, 90/120 kg, composite d'aluminium		350 01 113 710
21	Plaque décorative anthracite RAL 7016 pour socle à roulettes M4, 90/120 kg, composite d'aluminium		350 01 113 720
22	Plaque décorative gris soie RAL 7044 pour socle à roulettes M4, 90/120 kg, composite d'aluminium NOUVEAU		350 01 113 740
	Tubes de fixation/tubes de raccord		
23	Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier galvanisé à chaud		350 01 201 210
24	Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier galvanisé à chaud, revêtement par poudre anthracite		350 01 201 282
23	Tube de fixation Z, Ø 48 / 55 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304		350 01 201 300
25	Tube de fixation M4, Ø 48 / 55 mm, en acier galvanisé à chaud		350 01 200 035
26	Tube de fixation M4, Ø 48 / 55 mm, en acier galvanisé à chaud, revêtement par poudre anthracite		350 01 200 082
27	Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, en acier galvanisé à chaud		350 01 206 001
28	Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, en acier galvanisé à chaud, revêtement par poudre anthracite		350 01 206 082
27	Tube de raccord PX, Ø 48 / 55 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304		350 01 206 011

[1] jusqu'à épuisement du stock

[3] convient aux revêtements de sol plans avec des joints d'une largeur maximale de 6 mm

[6] Ne convient pas pour cache-socle M4

[7] Tenir compte des irrégularités du sol lors du déplacement du socle à roulettes. 90 kg : Garde au sol 7 mm, 120 kg : Garde au sol 13 mm

[8] convient aux environnements corrosifs

SUNWING® Casa

Swiss Design

01/2027 fr – 259 420 01 532 ® by Glatz AG

> 98 % UV Protection



Armature	8 baleines Aluminium Profil de mât rond 55 × 2.5 mm Boîtier de manivelle, guidage du bras porteur, tête du bras porteur en fonte d'aluminium robuste Vis et rivets en acier inoxydable
Fonction	Manivelle pour l'ouverture et la fermeture Manivelle pour l'inclinaison en continu et deux directions du toit (45°)
Couleur d'armature	Aluminium anodisé naturel ou aluminium thermolaqué anthracite
Toile du parasol	Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m², protection UV > 98 % Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m², protection UV > 98 % Qualité de la toile 2 : polyester, 220 g/m², protection UV > 98 %, (uniquement en armature de couleur anthracite) Se tend automatiquement grâce aux embouts flexibles des baleines
Volant	Disponible seulement sans
Housse de protection	Fournie à la livraison

Lieux d'utilisation

Fixations

SUNWING® Casa
® Int. Design reg.

Valable à partir du 1.1.2027

glatz.com